

Katalog

- Schrauben
- Muttern
- Scheiben + Federringe
- Sicherungselemente
- Stifte mit Gewinde
- Stifte ohne Gewinde
- Niete + Nietmuttern
- Gewindestangen
- Sonstiges
- Fischer - Dübeltechnik
- BUMAX Edelstahl 88 und 109
- SPAX - Schrauben
- Sortimentskästen
- Specials

Suche

- nach bekannter Norm**
- nach unbekannter Norm
- nach Gewindeart + Antrieb
- nach Gewindeart + Kopfform
- nach Zollgewinde

Login

E-Mail:


Passwort:

[Passwort vergessen?](#)

[Konto erstellen](#)

[Startseite](#) / nach bekannter Norm

Technische Maße für
DIN 125 - Form A
Unterlegscheiben
Form A (ohne Fase)
ähnl. ISO 7089



Durchmesser (d₁) mm	1,1	1,3	1,5	1,7	1,8	2,0	2,2	2,4	2,7	2,8	3,2	3,7	4,3	5,3	6,4
für Schrauben	M 1	M 1,2	M 1,4	M 1,6	M 1,7	M 1,8	M 2	M 2,2	M 2,5	M 2,6	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6
Aussendurchmesser (d₂) mm	3	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6	7	7	8	9	10	12
Stärke (s) mm	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,8	1	1,6

Durchmesser (d₁) mm	7,4	8,4	10,5	13	13,5	15	17	19	21	23	25	27	28	31
für Schrauben	M 7	M 8	M 10	M 12	-	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	-	M 27	M 30
Aussendurchmesser (d₂) mm	14	16	20	24	24	28	30	34	37	39	44	50	50	56
Stärke (s) mm	1,6	1,6	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	4	4	4	4

Durchmesser (d₁) mm	34	37	42	45	48	52	56	60	62	66	70	74	78	82	86	96
für Schrauben	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48	M 52	-	M 56	M 60	M 64	M 68	M 72	M 76	M 80	M 90
Aussendurchmesser (d₂) mm	60	66	72	78	85	92	98	105	110	110	115	120	125	135	140	160
Stärke (s) mm	5	5	6	8	8	8	8	9	10	10	10	10	10	10	12	12

online-schrauben.de

Kontakt & Ansprechpartner
Preise, Versand und Zahlung
Datenschutz
AGB
Widerrufsrecht
Impressum

Technische Information

Werkstoffe
Mechanische Eigenschaften
Normung & Kennzeichnung
Schrauben für Holzterrasse
Schrauben für OSB Platten
Schrauben für Rigips
Schrauben messen
ISO - DIN Normen
Antriebsarten
Gewindearten
Oberflächenbehandlungen
Chemische Schraubensicherungen
Informationen Edelstahl

Kontakt

online-schrauben.de, e.K.
Simonshöfchen 27
42327 Wuppertal
info@online-schrauben.de
Telefon: +49 (0)202 2807760
Telefax: +49 (0)202 2807769