

Versandkostenfrei ab 10 €

Jetzt bei den Versandkosten sparen. Ab 10 € entfallen in Deutschland die Versandkosten. Weitere Informationen



Schnellsuche:



0

0,00 €




Katalog ▾

Suche ▾

Info ▾

Warenkorb ▾

**Technische Maße für
DIN 2510 - Form L - AD / TRD
Schraubenbolzen mit Dehnschaft (1.7709) und 2 Muttern (1.7218 oder 1.7258)
Form L = mit langem Gewinde
TÜV zugelassener Hersteller**



Maße für Schraubenbolzen

Gewinde (d₁) mm	M 12	M 16	M 20	M 24	M 27	M 30	M 33
Schaftdurchmesser (d₂) mm	8,5	12	15	18	20,5	23	25,5
Gewindelänge (b₁) mm	20	23	28	32	35	39	42
Schlüsselweite (d₃) mm	7	10	11	11	13	13	22
Zapfenhöhe (h) mm	4	5	6	6	6	6	9

Gewinde (d₁) mm	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48	M 52	M 56
Schaftdurchmesser (d₂) mm	27	30,5	32,5	35,5	37,5	41	44
Gewindelänge (b₁) mm	45	48	52	55	58	62	67
Schlüsselweite (d₃) mm	22	24	24	27	27	30	32
Zapfenhöhe (h) mm	9	10	10	11	11	12	13

Maße für Muttern

Gewinde (d₁) mm	M 12	M 16	M 20	M 24	M 27	M 30	M 33
Bunndurchmesser (d₂) mm	21	26	31	35	40	45	49
Bundhöhe (t) mm	2	2	2	3	3	3	3
Breite (m) mm	12	16	20	24	27	30	33
Eckmaß (e) mm	23,91	29,56	35,3	39,55	45,2	50,85	55,37
Schlüsselweite (s) mm	22	27	32	36	41	46	50

Gewinde (d₁) mm	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48	M 52	M 56
Bunndurchmesser (d₂) mm	53,5	58,5	63,5	68,5	73,5	78,5	83,5
Bundhöhe (t) mm	3	3	3	3	4	4	4
Breite (m) mm	36	39	42	45	48	52	56
Eckmaß (e) mm	60,79	66,44	72,09	77,74	83,39	89,04	97,47
Schlüsselweite (s) mm	55	60	65	70	75	80	85

Katalog

Schrauben
Muttern
Scheiben + Federringe
Sicherungselemente
Stifte mit Gewinde
Stifte ohne Gewinde

Niete + Nietmuttern
Gewindestangen
Sonstiges
Fischer - Dübeltechnik
BUMAX Edelstahl 88 und 109
SPAX - Schrauben
Sortimentskästen
Specials

Suche

nach bekannter Norm
nach unbekannter Norm
nach Gewindeart + Antrieb
nach Gewindeart + Kopfform
nach Zollgewinde

Login

E-Mail:
<input type="text"/>
Passwort:
<input type="password"/>
<input type="button" value="Anmelden"/>
Passwort vergessen?
Konto erstellen