

Katalog

- Schrauben
- Muttern
- Scheiben + Federringe
- Sicherungselemente
- Stifte mit Gewinde
- Stifte ohne Gewinde
- Niete + Nietmuttern
- Gewindestangen
- Sonstiges
- Fischer - Dübeltechnik
- BUMAX Edelstahl 88 und 109
- SPAX - Schrauben
- Sortimentskästen
- Specials

Suche

- nach bekannter Norm**
- nach unbekannter Norm
- nach Gewindeart + Antrieb
- nach Gewindeart + Kopfform
- nach Zollgewinde

Login

E-Mail:


Passwort:

[Passwort vergessen?](#)

[Konto erstellen](#)

[Startseite](#) / nach bekannter Norm

**Technische Maße für
DIN 2510 - Form NF - AD / TRD
Sechskantmuttern für Schraubenbolzen
Form NF = Regelform
TÜV zugelassener Hersteller**



| | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Durchmesser (d₁) mm | M 12 | M 16 | M 20 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 |
| Aussendurchmesser (d₂) mm | 21 | 26 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 |
| Breite (m) mm | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 |
| Höhe (t) mm | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Schlüsselweite (s) mm | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 |

| | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Durchmesser (d₁) mm | M 36 | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 | M 52 | M 56 |
| Aussendurchmesser (d₂) mm | 53,5 | 58,5 | 63,5 | 68,5 | 73,5 | 78,5 | 83,5 |
| Breite (m) mm | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 |
| Höhe (t) mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Schlüsselweite (s) mm | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |

online-schrauben.de

Kontakt & Ansprechpartner
Preise, Versand und Zahlung
Datenschutz
AGB
Widerrufsrecht
Impressum

Technische Information

Werkstoffe
Mechanische Eigenschaften
Normung & Kennzeichnung
Schrauben für Holzterrasse
Schrauben für OSB Platten
Schrauben für Rigips
Schrauben messen
ISO - DIN Normen
Antriebsarten
Gewindearten
Oberflächenbehandlungen
Chemische Schraubensicherungen
Informationen Edelstahl

Kontakt

online-schrauben.de, e.K.
Simonshöfchen 27
42327 Wuppertal
info@online-schrauben.de
Telefon: +49 (0)202 2807760
Telefax: +49 (0)202 2807769