

Versandkostenfrei ab 10 €

Jetzt bei den Versandkosten sparen. Ab 10 € entfallen in Deutschland die Versandkosten. Weitere Informationen



Schnellsuche:



0,00 €



Katalog ▾

Suche ▾

Info ▾

Warenkorb ▾

Katalog

Schrauben
Muttern
Scheiben + Federringe
Sicherungselemente
Stifte mit Gewinde
Stifte ohne Gewinde
Niete + Nietmuttern
Gewindestangen
Sonstiges
Fischer - Dübeltechnik
BUMAX Edelstahl 88 und 109
SPAX - Schrauben
Sortimentskästen
Specials

Suche

nach bekannter Norm
nach unbekannter Norm
nach Gewindeart + Antrieb
nach Gewindeart + Kopfform
nach Zollgewinde

Login

E-Mail:

Passwort:

[Passwort vergessen?](#)


[Konto erstellen](#)

[Startseite](#) / nach bekannter Norm

Technische Maße für

DIN 787

T - Nutenschrauben



Durchmesser (d) mm	M 8	M 8	M 8	M 8	M 8
Kopfstärke (k) mm	6	6	6	6	6
Schaftdurchmesser (a) mm	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
Kopfdurchmesser (e) mm	13	13	13	13	13
Länge (L) mm	32	40	50	65	80
Gewindelänge (b) mm	20	30	35	40	45

Durchmesser (d) mm	M 10					
Kopfstärke (k) mm	6	6	6	6	6	6
Schaftdurchmesser (a) mm	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
Kopfdurchmesser (e) mm	15	15	15	15	15	15
Länge (L) mm	32	40	50	65	80	100
Gewindelänge (b) mm	20	30	35	40	50	60

Durchmesser (d) mm	M 12							
Kopfstärke (k) mm	7	7	7	7	7	7	7	7
Schaftdurchmesser (a) mm	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
Kopfdurchmesser (e) mm	18	18	18	18	18	18	18	18
Länge (L) mm	40	50	65	80	100	125	160	200
Gewindelänge (b) mm	30	35	40	50	60	70	80	100

Durchmesser (d) mm	M 12							
Kopfstärke (k) mm	8	8	8	8	8	8	8	8
Schaftdurchmesser (a) mm	13,7	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
Kopfdurchmesser (e) mm	22	22	22	22	22	22	22	22
Länge (L) mm	40	50	65	80	100	125	160	200
Gewindelänge (b) mm	30	35	40	50	60	70	80	100

Durchmesser (d) mm	M 14	M 14	M 14	M 14
Kopfstärke (k) mm	9	9	9	9
Schaftdurchmesser (a) mm	15,7	15,7	15,7	15,7
Kopfdurchmesser (e) mm	25	25	25	25
Länge (L) mm	65	100	160	250
Gewindelänge (b) mm	40	60	80	120

Durchmesser (d) mm	M 16							
Kopfstärke (k) mm	9	9	9	9	9	9	9	9
Schaftdurchmesser (a) mm	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7
Kopfdurchmesser (e) mm	25	25	25	25	25	25	25	25
Länge (L) mm	50	65	80	100	125	160	200	250
Gewindelänge (b) mm	35	40	50	60	70	80	100	120

Durchmesser (d) mm	M 16							
Kopfstärke (k) mm	10	10	10	10	10	10	10	10
Schaftdurchmesser (a) mm	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7
Kopfdurchmesser (e) mm	28	28	28	28	28	28	28	28
Länge (L) mm	50	65	80	100	125	160	200	250
Gewindelänge (b) mm	35	40	50	60	70	80	100	120

Durchmesser (d) mm	M 20	M 20	M 20	M 20
Kopfstärke (k) mm	12	12	12	12
Schaftdurchmesser (a) mm	19,7	19,7	19,7	19,7
Kopfdurchmesser (e) mm	32	32	32	32
Länge (L) mm	65	80	100	125
Gewindelänge (b) mm	40	50	60	70