

Katalog

- Schrauben
- Muttern
- Scheiben + Federringe
- Sicherungselemente
- Stifte mit Gewinde
- Stifte ohne Gewinde
- Niete + Nietmuttern
- Gewindestangen
- Sonstiges
- Fischer - Dübeltechnik
- BUMAX Edelstahl 88 und 109
- SPAX - Schrauben
- Sortimentskästen
- Specials

Suche

- nach bekannter Norm**
- nach unbekannter Norm
- nach Gewindeart + Antrieb
- nach Gewindeart + Kopfform
- nach Zollgewinde

Login

E-Mail:


Passwort:

[Passwort vergessen?](#)

[Konto erstellen](#)

[Startseite](#) / nach bekannter Norm

**Technische Maße für
DIN 913
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelpuppe
ähnl. ISO 4026**



Durchmesser mm	M 1,4	M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	M 4 M 4x0,5	M 5 M 5x0,5	M 6 M 6x0,5 M 6x0,75
Kuppendurchmesser (d_p) max. mm	0,45	0,8	1	1,5	2	2,5	3,5	4
Schlüsselweite (s) mm	0,7	0,7	0,9	1,3	1,5	2	2,5	3
Innensechskanttiefe (t) mm	0,6	0,7	0,8	1,2	1,2	1,5	2	2

Durchmesser mm	M 8 M 8x0,5 M 8x0,75 M 8x1	M 10 M 10x1 M 10x1,25	M 12 M 12x1 M 12x1,25 M 12x1,5	M 14 M 14x1 M 14x1,5	M 16 M 16x1 M 16x1,5	M 20 M 20x1,5	M 24 M 24x1,5
Kuppendurchmesser (d_p) max. mm	5,5	7	8,5	12	12	15	18
Schlüsselweite (s) mm	4	5	6	6	8	10	12
Innensechskanttiefe (t) mm	3	4	4,8	6,4	6,4	8	8

online-schrauben.de	Technische Information	Kontakt
Kontakt & Ansprechpartner	Werkstoffe	online-schrauben.de, e.K.
Preise, Versand und Zahlung	Mechanische Eigenschaften	Simonshöfchen 27
Datenschutz	Normung & Kennzeichnung	42327 Wuppertal
AGB	Schrauben für Holzterrasse	info@online-schrauben.de
Widerrufsrecht	Schrauben für OSB Platten	Telefon: +49 (0)202 2807760
Impressum	Schrauben für Rigips	Telefax: +49 (0)202 2807769
	Schrauben messen	
	ISO - DIN Normen	
	Antriebsarten	
	Gewindearten	
	Oberflächenbehandlungen	
	Chemische Schraubensicherungen	
	Informationen Edelstahl	