

Katalog

- Schrauben
- Muttern
- Scheiben + Federringe
- Sicherungselemente
- Stifte mit Gewinde
- Stifte ohne Gewinde
- Niete + Nietmuttern
- Gewindestangen
- Sonstiges
- Fischer - Dübeltechnik
- BUMAX Edelstahl 88 und 109
- SPAX - Schrauben
- Sortimentskästen
- Specials

Suche

- nach bekannter Norm**
- nach unbekannter Norm
- nach Gewindeart + Antrieb
- nach Gewindeart + Kopfform
- nach Zollgewinde

Login

E-Mail:


Passwort:

[Passwort vergessen?](#)

[Konto erstellen](#)

[Startseite](#) / nach bekannter Norm

**Technische Maße für
DIN 927
Zapfenschrauben mit Schlitz**



| Durchmesser (d) mm | M 1 | M 1,2 | M 1,4 | M 1,6 | M 1,8 | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 3,5 | M 4 | M 5 | M 6 |
|---------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|------|-------|-----|-------|------|------|-----|
| Kopfdurchmesser (d₁ Toleranz h9) mm | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 8 |
| Schlitzbreite (n) mm | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 |
| Schlitztiefe (t min.) mm | 0,4 | 0,4 | 0,48 | 0,56 | 0,56 | 0,64 | 0,72 | 0,8 | 0,96 | 1,12 | 1,28 | 1,6 |
| Gewindelänge (b) mm | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 |

| online-schrauben.de | Technische Information | Kontakt |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Kontakt & Ansprechpartner | Werkstoffe | online-schrauben.de, e.K. |
| Preise, Versand und Zahlung | Mechanische Eigenschaften | Simonshöfchen 27 |
| Datenschutz | Normung & Kennzeichnung | 42327 Wuppertal |
| AGB | Schrauben für Holzterrasse | info@online-schrauben.de |
| Widerrufsrecht | Schrauben für OSB Platten | Telefon: +49 (0)202 2807760 |
| Impressum | Schrauben für Rigips | Telefax: +49 (0)202 2807769 |
| | Schrauben messen | |
| | ISO - DIN Normen | |
| | Antriebsarten | |
| | Gewindearten | |
| | Oberflächenbehandlungen | |
| | Chemische Schraubensicherungen | |
| | Informationen Edelstahl | |