

Katalog

- Schrauben
- Muttern
- Scheiben + Federringe
- Sicherungselemente
- Stifte mit Gewinde
- Stifte ohne Gewinde
- Niete + Nietmuttern
- Gewindestangen
- Sonstiges
- Fischer - Dübeltechnik
- BUMAX Edelstahl 88 und 109
- SPAX - Schrauben
- Sortimentskästen
- Specials

Suche

- nach bekannter Norm**
- nach unbekannter Norm
- nach Gewindeart + Antrieb
- nach Gewindeart + Kopfform
- nach Zollgewinde

Login

E-Mail:


Passwort:

[Passwort vergessen?](#)

[Konto erstellen](#)

[Startseite](#) / nach bekannter Norm

**Technische Maße für
DIN 6912
Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant,
niedrigem Kopf und Schlüsselführung**



	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 24	M 30	M 36
Durchmesser (d) mm														
Schaftlänge (lg) max. mm	-	3,5	4,2	5,5	7	8	9,5	10,5	11	13	14	16	18	24
Gewindelänge (b) mm	12	14	16	18	22	26	30	34	38	42	46	54	66	78
Kopfdurchmesser (d₁ max.) mm	5,5	7	8,5	10	13	16	18	21	24	27	30	36	45	54
Kopfstärke (k max.) mm	2	2,8	3,5	4	5	6,5	7,5	8,5	10	11	12	14	17,5	21,5
Schlüsselweite (s) mm	2	3	4	5	6	8	10	12	14	14	17	19	22	27
Innensechskanttiefe (t min.) mm	-	1,48	1,88	2,38	2,88	3,35	3,85	4,35	5,35	6	6,23	7	9	11
Schlüsselführung (d₂ min.) mm	-	2	2,5	3	4	5	6	7	8	8	10	12	14	16

online-schrauben.de	Technische Information	Kontakt
Kontakt & Ansprechpartner	Werkstoffe	online-schrauben.de, e.K.
Preise, Versand und Zahlung	Mechanische Eigenschaften	Simonshöfchen 27
Datenschutz	Normung & Kennzeichnung	42327 Wuppertal
AGB	Schrauben für Holzterrasse	info@online-schrauben.de
Widerrufsrecht	Schrauben für OSB Platten	Telefon: +49 (0)202 2807760
Impressum	Schrauben für Rigips	Telefax: +49 (0)202 2807769
	Schrauben messen	
	ISO - DIN Normen	
	Antriebsarten	
	Gewindearten	
	Oberflächenbehandlungen	
	Chemische Schraubensicherungen	
	Informationen Edelstahl	