

Katalog

- Schrauben
- Muttern
- Scheiben + Federringe
- Sicherungselemente
- Stifte mit Gewinde
- Stifte ohne Gewinde
- Niete + Nietmuttern
- Gewindestangen
- Sonstiges
- Fischer - Dübeltechnik
- BUMAX Edelstahl 88 und 109
- SPAX - Schrauben
- Sortimentskästen
- Specials

Suche

- nach bekannter Norm**
- nach unbekannter Norm
- nach Gewindeart + Antrieb
- nach Gewindeart + Kopfform
- nach Zollgewinde

Login

E-Mail:


Passwort:

[Passwort vergessen?](#)

[Konto erstellen](#)

[Startseite](#) / nach bekannter Norm

Technische Maße für
DIN 6918
Keilscheiben für HV-Verbindung an U - Profil
(Neigung 8 %)



| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-----|----|----|-----|-----|----|-----|
| Durchmesser (d) mm | 13 | 17 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 37 |
| Breite (a) mm | 26 | 32 | 40 | 44 | 56 | 56 | 62 | 68 |
| Breite (b) mm | 30 | 36 | 44 | 50 | 56 | 56 | 62 | 68 |
| Stärke (h) mm | 4,9 | 5,9 | 7 | 8 | 8,5 | 8,5 | 9 | 9,4 |

| online-schrauben.de | Technische Information | Kontakt |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Kontakt & Ansprechpartner | Werkstoffe | online-schrauben.de, e.K. |
| Preise, Versand und Zahlung | Mechanische Eigenschaften | Simonshöfchen 27 |
| Datenschutz | Normung & Kennzeichnung | 42327 Wuppertal |
| AGB | Schrauben für Holzterrasse | info@online-schrauben.de |
| Widerrufsrecht | Schrauben für OSB Platten | Telefon: +49 (0)202 2807760 |
| Impressum | Schrauben für Rigips | Telefax: +49 (0)202 2807769 |
| | Schrauben messen | |
| | ISO - DIN Normen | |
| | Antriebsarten | |
| | Gewindearten | |
| | Oberflächenbehandlungen | |
| | Chemische Schraubensicherungen | |
| | Informationen Edelstahl | |