

Katalog

- Schrauben
- Muttern
- Scheiben + Federringe
- Sicherungselemente
- Stifte mit Gewinde
- Stifte ohne Gewinde
- Niete + Nietmuttern
- Gewindestangen
- Sonstiges
- Fischer - Dübeltechnik
- BUMAX Edelstahl 88 und 109
- SPAX - Schrauben
- Sortimentskästen
- Specials

Suche

- nach bekannter Norm**
- nach unbekannter Norm
- nach Gewindeart + Antrieb
- nach Gewindeart + Kopfform
- nach Zollgewinde

Login

E-Mail:


Passwort:

[Passwort vergessen?](#)

[Konto erstellen](#)

[Startseite](#) / nach bekannter Norm

**Technische Maße für
DIN 7344
Spiral - Spannstifte
schwere Ausführung
ähnl. ISO 8748**



| | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| Durchmesser mm | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 ^{~3} |
| Breite (a) mm | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,3 | 1,7 | 2 | 2 |
| Abstand (s) mm | 0,17 | 0,22 | 0,28 | 0,33 | 0,45 | 0,56 | 0,67 | 0,9 |
| Durchmesser (d^{~1}) mm | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 3,12 | 4,15 | 5,15 | 6,25 | 8,25 |
| Durchmesser (d^{~2}) mm | 1,4 | 1,9 | 2,35 | 2,85 | 3,8 | 4,8 | 5,8 | 7,8 |
| Abscherkraft ^{~2} kN | 1,9 | 3,5 | 5,5 | 7,6 | 13,5 | 20 | 30 | 53 |

^{~1} Maße vor dem Einbau
^{~2} zweischnittig in kN, nur für Federstahl
^{~3} Abmessung nicht genormt, Richtwerte

| online-schrauben.de | Technische Information | Kontakt |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Kontakt & Ansprechpartner | Werkstoffe | online-schrauben.de, e.K. |
| Preise, Versand und Zahlung | Mechanische Eigenschaften | Simonshöfchen 27 |
| Datenschutz | Normung & Kennzeichnung | 42327 Wuppertal |
| AGB | Schrauben für Holzterrasse | info@online-schrauben.de |
| Widerrufsrecht | Schrauben für OSB Platten | Telefon: +49 (0)202 2807760 |
| Impressum | Schrauben für Rigips | Telefax: +49 (0)202 2807769 |
| | Schrauben messen | |
| | ISO - DIN Normen | |
| | Antriebsarten | |
| | Gewindearten | |
| | Oberflächenbehandlungen | |
| | Chemische Schraubensicherungen | |
| | Informationen Edelstahl | |